



热发泡外箱标识解决方案

简单的安装，简单的操作，简单的标识



直观的操作，简单的安装，是适用于二级包装、周转箱、外箱的高分辨率标识的理想解决方案。

Domino. Do more.

多功能小字符外箱标识解决方案

由于法规对于货品在供应链环节中的追踪追溯要求的不断提升，所以用户必须在二级包装和外箱记录并打印这些信息。

您的标识设备必须具备更多功能，实现快速的信息切换，同时兼顾高分辨率、坚固耐用、易于操作，确保使用人员在每个包装上进行准确无误的高品质标识。




高品质标识

凭借高达600x600dpi的分辨率，热发泡喷码机配合多米诺研发的专用墨水，确保持久的高品质标识。

坚固可靠

一体化浮动打印头支架，配合打印导向板，为您的喷码机提供全方位的保护，同时大大提高您的运行时间和生产效率。除了墨盒外，无额外易损件，无需停线维修且免维护。



更低的运行成本

多米诺G20i热发泡喷码机，具有更高的性价比。采用DIY的方式，无需专业技术工程师即可完成安装。多合一的产品包装，为您提供了从安装到使用过程中的所需要的一切。





易于使用

G20i的在线控制及其方便: 您可以通过安装了专用APP的安卓移动设备, 熟悉的无线QWERTY键盘, 或连接计算机来操作喷码机。内置传感器实现自动触发打印。



紧凑多功能

G20i的紧凑化设计, 让您可以方便的与现有产线进行集成。而通过蓝牙APP实现远程控制, 即使在狭小空间内也能从容操作。



即装即用

G20i的安装非常简单、快速, 无需专业人员指导。同时, 即使是普通操作员, 也仅需20秒即可实现简单的墨盒更换。



完整的解决方案

多米诺研发和生产的墨水, 适用于瓦楞箱等渗透性材质, 提供高品质打印效果。**G20i**喷码机及墨水, 可在二级包装、周转箱、外箱上进行文本、图片、条码的完美标识。



G20i是外箱标识的入门级解决方案。随着您的业务的不断增长和拓展, 多米诺可为您提供更多标识解决方案。

G130i热发泡喷码机, 为高达25.4mm的打印高度提供双喷头的完美方案, 同时兼顾一机双线或双侧标识需求。

多米诺C系列压电式喷码机, 专为高达70mm的大字符外箱标识而独身定制。

更多详情, 请登录:
www.domino.com.cn

G20i / G130i 技术参数



	G20i	G130i
外箱标识应用	单侧标识	单侧/双侧标识
打印内容	字符(数字/字母/中文), 条形码(1D), 图片	字符(数字/字母/中文), 条形码(1D), 二维码, 图片
打印头	1个	1个 / 2个
打印高度	12.7mm	25.4mm (2x12.7mm)
打印速度	单机模式: 60m/min @300dpi 至 180m/min@100dpi PC模式: 30m/min@600dpi 至 180m/min@100dpi	30m/min@600dpi 至 300m/min@60dpi
打印触发	内置传感器	1个/2个外置传感器
产线速度	G20i适用于匀速产线	变速产线(需选配同步器)
显示屏	2.8" 256K彩色LCD	图形TFT显示屏
用户界面	71.12mm/2.8", 256K彩色显示屏; 数据输入 (1) 安卓移动设备; (2) 无线键盘; (3) PC应用程序	控制屏内置显示屏和键盘
显示语言	包括英语和中文在内的多种语言	包括英语和中文在内的多种语言
安卓 APP语言	包括英语和中文在内的多种语言	-
扩展内存	USB 2.0	USB 2.0
G系列 i-Tech技术	自动墨盒检测, 自动墨盒液位记录等	自动墨盒检测, 自动墨盒液位记录等
墨水	快干水基墨水	快干水基及溶剂型墨水
目标应用	外箱单侧打印; 最多6行信息; 最高打印高度12.7mm	双头应用 双侧打印或单侧最高25.4mm打印高度; 喷头自动切换(AutoSwap)功能, 实现不停线的更换墨盒;



多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206 客户咨询热线: 021-50509999-2838
 传真: 021-50329901 E-mail: marketing@domino.com.cn 全国技术支持热线: 800-820-0205 400-820-0205

www.domino.com.cn